

Zebra ZT400 Series RFID



Las impresoras / codificadores RFID de la serie ZT400 unen capacidades UHF RFID con durabilidad comprobada para ayudar a mantener sus operaciones críticas funcionando eficientemente. Conocido como líder en rendimiento en el etiquetado RFID, el RFID de la Serie ZT400 soporta una amplia gama de aplicaciones en varias industrias.



Optimizado para imprimir y codificar etiquetas de forma precisa y eficiente para las aplicaciones de rastreo de nivel de artículo de hoy en día, el RFID de la Serie ZT400 le ofrece capacidades de seguimiento mejoradas y una visibilidad más profunda.

La tecnología de codificación adaptativa permite una excelente flexibilidad de los medios y una sencilla calibración RFID, eliminando complejas pautas de colocación. Un menú intuitivo reduce aún más el tiempo de configuración. Zebra ha certificado globalmente su tecnología RFID en seis continentes para apoyar despliegues a través de complejas cadenas de suministro

Características técnicas:

Resolución	203 dpi/8 puntos por mm; 300 dpi/12 puntos por mm (optional)
Memoria	256 mb SDRAM; 512 mb de memoria Flasj lienal
Anchura máxima de impresión	4.09"/104 mm (ZT410); 6.6"/168 mm (ZT420)
Velocidad máxima de impresión	14 ips/356 mm por segundo (ZT410); 12 ips/305 mm por segundo (ZT420)
Sensores de medios	Sensores de dos medios: transmisivos y reflectantes
Características de medios	1.00"/25.4 mm to 4.5"/114 mm Rasgón / cortador; 1.00"/25.4 mm to 4.25"/108 mm rasgón/cortador (ZT410) 2.00"/5.1 mm to 7.0"/178 mm rasgón/cortador; 2.00"/5.1 mm to 6.75"/171 mm rasgón/cortador(ZT420)
Longitud de Impresión	203 dpi: 157"/3988 mm; 300 dpi: 73"/1854 mm; 600 dpi: 39"/991 mm (ZT410) 203 dpi: 102"/2591 mm; 300 dpi: 45"/1143 mm (ZT420)
Tamaño máximo del rollo de papel	8.0"/203 mm O.D: en un nucleo de 3"/76 mm I.D.
Espesor del material	0.0023"/0.058 mm a 0.010"/0.25 mm
Tipos de medios	Continuo, troquelado, muesca, marca negra
Diámetro exterior	450 m: 3.2"/81.3 mm O.D en un núcleo de 1.0"/25.4 mm I.D
Longitud estándar	1476"/450 m
Anchura	ZT410 - 2.00"/51 mm to 4.33"/110 mm ZT420 - 2.00"/51 mm to 6.85"/174 mm
Temperatura Operativa	Transferencia térmica: 5°C a 40°C; Térmico directo 0°C a 40°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C a 60°C; 5% a 85% no condensada
Eléctrico	100-240VAC, 50-60Hz
Características técnicas (L x W x H)	10.6"/269 mm x 12.75"/324 mm x 19.50" 495 mm (ZT410) 13.25"/336.55 mm x 12.75"/324 mm x 19.50"*495 mm (ZT420)
Peso	16.33 kg (ZT410); 18.14 kg (ZT420)